

PPC-GS0851HT



特性 Characteristics

- ◆ 板载Intel® Celeron® J1900处理器, up to 2.42 Ghz
- ◆ 工业级显示屏+五线电阻式触摸屏
- ◆ 标配2G内存
- ◆ 提供4USB+4COM接口
- ◆ Intel双千兆网卡
- ◆ 密闭无风扇防尘设计

规格 Specifications

显示屏:	8" TFT LED
分辨率:	800*600
亮度:	300cd/m ²
对比度:	500: 1
触摸屏:	五线电阻式触摸屏
芯片组:	板载Intel® Celeron® J1900处理器
内存:	标配2G内存, 最大可扩展到4GB
硬件监控:	电压及CPU温度监控
看门狗:	0-255秒/分级通过系统软件实现
存储:	SSD: 标配32GB
操作系统:	Windows 7/8.X/10、Linux
电源特性:	6-36V DC 输入 (标配12V/5A电源适配器)
USB:	1*USB 3.0+ 5*USB 2.0
串口:	4*RS232, 可选1~2*RS485/RS422
网口:	2*Intel千兆网络接口
音频:	1*Line-out+ 1*MIC
显示:	1*VGA
MiniPCle:	1*MiniPCle (可选WIFI/BT/3G/4G模块)
GPIO:	1*4输入/4输出
抗振动:	5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度
抗冲击:	加速度10g/11ms
IP防护等级:	前面板IP65 (可选)
可靠性:	MTBF ≥ 50000h; MTTR ≤ 0.5h
工作温度:	0°C ~ 50°C (机械硬盘), -20°C ~ 60°C (SSD), 表面空气流动
存储温度:	-30°C ~ 70°C
工作湿度:	95% @40°C, 无凝露
尺寸:	228毫米 (长) * 178毫米 (宽) * 58.8毫米 (高)
开孔尺寸:	213毫米 * 161毫米
材料:	铝合金面板无风扇设计
重量:	2.5kg/3.7kg (净重/毛重)
包装尺寸:	400毫米 (长) * 340毫米 (宽) * 180毫米 (高)
颜色:	银色/工业黑色可选

工业平板电脑

手持工业平板电脑

无风扇工业整机电脑

工作站/上架机箱

一体化工作站

加固计算机

工业显示器

工业主板